


strumień świetlny:	200 lm
moc maksymalna:	1,8W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC
prąd przy 13,2V:	0,1A
prąd przy 28V:	0,06A
prąd maksymalny:	0,2A
temperatura barwowa:	4000÷4500K
wiązka:	rozproszona
kąt świecenia:	100°
klasa szczelności:	IP67, IP69K
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C
materiał obudowy:	tworzywo
materiał szyby:	tworzywo
odporność na korozję:	-
odporność na wibracje:	15,3G 24÷2000Hz
klasa EMC CISPR 25:	III
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC.
Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.
Wymagają zasilania napięciem 12V÷24V DC z dowolną polaryzacją.
Mogą być montowane w każdej pozycji.
Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza
(na zamówienie).



Nr katalogowy	Strumień świetlny		Moc znamionowa		Kąt rozsyłu	Klasa szczelności	IP67	IP69K	Uchwyt	2xM4	Wyposażenie	moduł LED 12V-24V	przewód 0,2 m	Złącza	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
	200 lm	✓	1,8W	✓	100°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRP4A.52200																