

funkcje światła:	cofania
oznaczenie funkcji:	AR
strumień świetlny:	1600 lm
moc maksymalna:	22W
napięcie znamionowe:	12÷24V DC
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC
prąd przy 13,2V:	1,2A
prąd przy 28V:	0,6A
prąd maksymalny:	1,2A
temperatura barwowa:	5000÷5500K
kąt świecenia:	50° x 30°
klasa szczelności:	IP67, IP69K
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C
materiał obudowy:	polimer
materiał szyby:	tworzywo
odporność na korozję:	ISO 9227, 500h
odporność na wibrację:	15,3G 24÷2000Hz
klasa EMC CISPR 25:	V
złącza wbudowane:	Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją



Szczególnie zalecane do samochodów ciężarowych i dostawczych.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
przeciwwłzacje AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
przeciwwłzacje Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135

Nr katalogowy	Kod homologacji	Strumień świetlny 1600 lm	Moc znamionowa 22W	Klasa szczelności IP67 IP69K	Typ	12 x LED	Wyposażenie moduł LED 12V-24V przewód 0,5 m SuperSeal 2S Plug	Złącza	Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5	Opakowanie / szt.	karton
CRK3A.60300	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓			1	1
CRK3A.60350	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		1	1
CRK3A.60370	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	1
CRK3A.60372	104	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	1	1