


funkcje światła:	pozycyjne		obrysowe
oznaczenie funkcji:	R1D	AD	SM1
ruch:	prawostronny / lewostronny		
moc maksymalna:	0,6W		
napięcie znamionowe:	12÷24V DC		
napięcie dopuszczalne:	10,5÷30V DC		
prąd przy 13,2V:	0,02A		
prąd przy 28V:	0,01A		
prąd maksymalny:	0,02A		
kolor światła:	czerwony	biały	pomarańczowy
klasa szczelności:	IP67, IP69K		
temperatura pracy:	-40°C ÷ 80°C		
materiał obudowy:	tworzywo		
materiał szyby:	tworzywo		
odporność na korozję:	-		
odporność na wibracje:	15,3G 24÷2000Hz		
klasa EMC CISPR 25:	III		
inne:	zabezpieczenia: - przed przegrzaniem - przed odwrotną polaryzacją		



Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne. Wymagają zasilania napięciem 12V÷24V DC z dowolną polaryzacją. Mogą być montowane jako lewe lub prawe w pozycji poziomej lub pionowej. Istnieje możliwość zamontowania na przewodzie wybranego złącza (na zamówienie).



Nr katalogowy	Kod homologacji	Rodzaj lampy			Funkcje światła		Oznaczenie funkcji			Kolor światła		Wyposażenie		przewód 0,2 m	przewód 0,5 m	szybkozłącz
		tylna	przednia	boczna	pozycyjne	obrysowe	R1D	AD	SM1	czerwony	biały	pomarańczowy				
ESP2.60400	113	✓			✓		✓			✓			✓			
ESP2.60403	113	✓			✓		✓			✓				✓	✓	✓
ESP2.60410	119		✓		✓			✓			✓		✓			
ESP2.60413	119		✓		✓			✓			✓		✓	✓	✓	✓
ESP2.60420	120			✓		✓			✓			✓	✓			
ESP2.60423	120			✓		✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓